

SLine108

Enceinte passive d'installation 1x8" + 1x1" 8 Ohms
Installation passive speaker 1x8" + 1x1" 8 Ohms


*Ebénisterie travaillée et finition sobre très tendance
2 voies full range fidèle, profond et dynamique
Pour tout type d'installation de la musique de fond à la
sonorisation plus poussée.*

*Lyre d'accroche murale optionnelle
Compatible avec de nombreux systèmes d'accroche.*



*Crafted wood cabinet with a sober, trendy finish.
Fidelity, depth and dynamic 2-way full range
For all types of installation, from background music to more
advanced sound systems.
Wall bracket optionnal.
Compatible with a wide range of suspension systems*

SUPLineB Support mural orientable noir (black) H11619
SUPLineW Support mural orientable blanc (white) H11618

SUPSL108B Lyre d'accroche murale noire (black) H11739
SUPSL108W Lyre d'accroche murale blanche (white) H11740




Sline108B version noire (black) H11727
Sline108W version blanche (white) H11728



Puissances <i>Power ratings</i>	150 W RMS - 300 W Max / 8 Ohms
Composants <i>Componants</i>	1 Haut-parleur 8" (VC 2") + 1 tweeter 1" (VC 1")
SPL max.	121 dB max.
Sensibilité (1W/1m) <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	93 dB
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	80 Hz - 18 KHz (-3dB) / 75 Hz - 20 kHz (-10dB)
Angle de diffusion <i>Dispersion angle</i>	90° x 50° HxV (-6dB)
Construction <i>Material</i>	Finition bois MDF et grille métallique avec mousse acoustique <i>MDF wooden finished and metallic grill with acoustic foam</i>
Accroche <i>Hanging</i>	Embase 36mm pour pied. Lyre d'accroche murale optionnelle et compatible avec de nombreux supports 4 Inserts M8 <i>36 mm socket for stand. Optionnal wall bracket and compatible with several accessories 4 M8 inserts</i>
Connections <i>Connectors</i>	Connecteurs Euroblock et Speakon IN et OUT (1+/1-) <i>Euroblock and Speakon IN and OUT (1+/1-) connectors</i>
Dimensions <i>Size</i>	443 x 274 x 270 mm
Poids net <i>Net weight</i>	10 Kg

Dimensions




Câblage / Wiring

L'enceinte dispose de deux types de connexions branchées en parallèle soit Speakon soit Eurobloc repérés comme ci-contre.


The loudspeaker has two types of connection in parallel, either Speakon or Eurobloc, as shown on the right.

Veillez respecter l'impédance minimale et la puissance pour le choix de votre amplification. Utilisez des câbles d'une section minimum de 1,5 mm².

Please note the minimum impedance and power when choosing your amplifier. Use cables with a minimum cross-section of 1.5 mm².



Réponse en fréquences / Frequency response



La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com

AUDIOPHONY® est une marque déposée par HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE

Because AUDIOPHONY® takes the utmost care in its products to make sure you only get the best possible quality, our products are subjects to modifications without prior notice. That is why technical specifications and the products physical configuration might differ from the illustrations.

Make sure you get the latest news and updates about the AUDIOPHONY® products on www.audiophony.com
AUDIOPHONY® is a trademark of HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANCE